

# CapaSan Actif

## - Gamme CapaZen -

### Peinture intérieure assainissante. Améliore la qualité de l'air ambiant. Réduit les substances organiques. Détruit les odeurs.



## DESCRIPTION

<b>Liant</b>	Résines synthétiques en dispersion.
<b>Classification AFNOR</b>	Famille I, classe 7 b 2 (NF T 36-005).
<b>Fonction</b>	Peinture intérieure de qualité exceptionnelle dotée des propriétés uniques permettant la destruction des odeurs et substances nocives présentes dans l'air ambiant. L'effet photo-catalytique est la réaction des composants intégrés à la peinture lors de l'exposition à la lumière naturelle ou artificielle. Cette réaction permanente garantit un air plus sain. En combinaison avec la sous-couche Electroshield, on dispose d'une solution qui tient compte de l'environnement et de la santé à tous les niveaux.
<b>Propriétés</b>	<input type="checkbox"/> effet photo-catalytique <input type="checkbox"/> détruit les odeurs et substances nocives: PV 1565/05 du Fraunhofer Institut WKI, Braunschweig <input type="checkbox"/> anti-bactérien : PV BBH-5/2005 du Fraunhofer Institut Bauphysik IBP, Holzkirchen <input type="checkbox"/> sans émission nocive <input type="checkbox"/> très bon pouvoir couvrant (opacité classe 2 selon DIN EN 13 300) <input type="checkbox"/> lavable <input type="checkbox"/> diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et pratiquement sans odeur.
<b>Conditionnement</b>	5 L - 15 L
<b>Mise à la teinte</b>	Blanc. Peut être teinté avec le système ColorExpress®. CapaSan Actif peut être teinté uniquement dans des teintes claires, avec des pigments minéraux.
<b>Aspect</b>	Mat
<b>Degré de brillance</b>	<3 à 85°
<b>Conservation</b>	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
<b>Densité</b>	1,5

## MISE EN ŒUVRE

<b>Supports appropriés</b>	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton cellulaire, maçonnerie enduites, toiles de verre et/ou anciens fonds peints, boiseries.
<b>Préparation des supports</b>	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.



## Préparation des supports

**Enduits plâtre/Carreaux de plâtre** : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Indeko Fix .

**Plaques de plâtre cartonnées** : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Indeko Fix .

Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer dans ce cas une couche d'Isogrund Ultra.

**Béton cellulaire** : Brossage, égrenage, époussetage.

**Maçonneries enduites** : Brossage, égrenage, époussetage.

**Support atteint de moisissures** : Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application d'Indeko Fix ou d'Isogrund Ultra.

**Peintures bien adhérentes** : Brosser/épousseter les surfaces. Dépoussiérer par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraissier les anciens revêtements. Application d'une couche d'Indeko Fix si besoin.

**Peintures mal adhérentes** : Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche d'Indeko Fix si besoin.

**Toile de verre** : Application d'une couche d'Indeko Fix sur toile de verre non peinte. En cas de toile de verre déjà peintes, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.

**Boiseries** : Brosser/poncer/épousseter les boiseries. Rebouchage si nécessaire avec un enduit adapté. Application d'une couche d'Indeko Fix.

## Système d'application

Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.

## Consommation / Rendement

Env. 140 ml/m<sup>2</sup>, soit 7 m<sup>2</sup>/l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

## Mode d'application

Brosse ou rouleau (Polyamide Mèche Texturé 12 / 14 mm) ;  
Machine airless: Angle de projection : 50°, Pression : 150 – 180 bars, Buse : 0,021 – 0,026"

## Conditions d'application

Température supérieure à +5°C et inférieure à 30°C, hygrométrie inférieure à 80%.

## Temps de séchage

A 20° et 65% d'humidité relative :  
Sec et recouvrable après 4 - 6 heures.  
Sec à cœur : après 3 jours  
Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

## Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

### Consignes de sécurité

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eaux et en terre.

### Destruction

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

### Teneur maximale en COV en UE

pour ce produit (catégorie A/a): max 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: <1 g/l.

### Fiche Technique CapaSan Actif - Edition 05/2010

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némó - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - info@caparol.fr